

## 释放器甲板单元 (UTS-9400)



Benthos 甲板单元可跟 Benthos 水下声学释放器、应答器、系列产品一起使用。用于控制水下设备，或跟设备。

UTS-9400 甲板单元可控制所有 benthos 声学释放器,并且可以测斜距。

优点:

- ✧ 轻量级，高可靠性
- ✧ 通用，适用于所有 Benthos 声学释放器
- ✧ 彩色触摸显示屏用于收发命令
- ✧ 扬声器用于监听声频信号
- ✧ AC/DC 或内部电源
- ✧ 可实时监控释放器状态

技术指标:

技术规格	描述
尺寸	长 17.5 inches (44.45 cm) x 宽 11.75 inches (29.8 cm) x 高 7.0 inches (17.8 cm)
重量	甲板箱约 24 磅 (10.9 kg) 传感器和电缆约 24 磅 (10.9 kg)
电源	2 内置 SLA (sealed lead acid) 充电 12 V, 5 A · h 电池 外部 AC, 85-264 VAC, 47-63 Hz, 50 watts typical 外部 DC, 10-30 VDC
频段	7-15 kHz (LF),其他频率可根据需求提供



官网: [www.qdtkocean.com](http://www.qdtkocean.com)

邮箱: [manager@qdtkocean.com](mailto:manager@qdtkocean.com)

电话: 86-0532-83932272 / 83932271

地址: 中国山东省青岛市辽阳东路 16 号 18 号楼 404 室